



Референс

ATN440151

Страна производитель

Россия

Бренд

Systeme Electric

Описание

ATLASDESIGN AQUA 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, IP44, сх.5, 10AX, механизм, БЕЛЫЙ

Доп. описание

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign Aqua (цвет белый) выключателя 2-клавишного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Изделие со степенью защиты IP44 обеспечит безопасность использования в ванной и на кухне. - Несмотря на внешнее сходство, конструкция рамок серии AtlasDesign Aqua отличается от конструкции рамок AtlasDesign. Механизмы и рамки со степенью защиты IP20 несовместимы с механизмами и рамками со степенью защиты IP44.

Совместимые референсы 3



ATN440102 - ATLASDESIGN AQUA 2-постовая РАМКА IP44, БЕЛЫЙ



ATN440101 - ATLASDESIGN AQUA 1-постовая РАМКА IP44, БЕЛЫЙ



ATN440103 - ATLASDESIGN AQUA 3-постовая РАМКА, IP44, БЕЛЫЙ

Рекомендуемые продукты 4



IMT35150 - КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН 68(65)X45



IMT35100 - КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ СПЛОШНЫХ СТЕН 68(65)X45



IMT351001 - КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ СПЛОШНЫХ СТЕН 68(65)X45 DIY



IMT351501 - КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН 68(65)X45 DIY

Сертификаты 4

Наименование

Действует с

До

UZ.SMT.01.0026.75483261

04.03.2022

04.03.2025

EAЭС RU C-RU.AT21.B.00090_21	24.08.2021	23.08.2026
EAЭС № RU Д-RU.PA01.B.96750_21	23.08.2021	22.08.2026
UZ.SMT.01.0103.117076789	05.09.2024	05.09.2027

Полезные материалы 4

Наименование	Дата обновления	Тип	Размер
Каталог электроустановочных изделий 2024	02.12.2024	Каталог	89.52 MB
Каталог для дизайнеров 2024	31.05.2024	Каталог	9.53 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric	16.09.2024	BIM модель	303.83 MB
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign IP44	10.11.2023	Техническая документация	260.68 KB

Логистические данные Брутто

Тип упаковки	Уровень	Описание	Кол-во	Ед. изм.	Штрихкод	Длина	Ширина	Высота	Ед. изм. размера	Вес	Ед. изм. размера
CAR	3		160	шт.	23606481041818	39.1	40.1	33.9	см.	13.001	кг.
BB1	2		20	шт.	13606481041811	37.2	20	8	см.	1.545	кг.
PCE	1		1	шт.	3606481041814	16	10.5	4.5	см.	0.076	кг.
P12	4		2880	шт.		120	80	114.6	см.	262.794	кг.

Логистические данные Нетто

Ширина	71 мм
Высота	71 мм
Глубина	40 мм

Основные характеристики

Минимальная партия для продажи	1
Область применения	освещение
Номинальный ток	10 А в 250 В переменный ток 50 Гц
Цветовой оттенок	Белый
Тип упаковки	Флоупак
Тип продукта	выключатель

Количество в одном комплекте	Комплект из 20 шт.
Комплектация изделия	механизм
Режим фиксации	винты
Серия	AtlasDesign

Дополнительные характеристики

Функции выключателя	2 на 1 направление
Стандарты	IEC 60669 ISO 22196
Относительная влажность	60-60 %
Температура окружающей среды при хранении	5-40 °C
Рабочая температура окружающей среды	5-35 °C
Емкость зажимного соединения	1...2.5 мм² для Жесткий кабель(и) 1...2.5 мм² для гибкий кабель(и)
Вес нетто	0.074 кг
Поверхность	антибактериальный
Исполнительное устройство	клавиша
Количество клавиш	2
Форма отвертки	Pozidriv No 1
Длина зачистки проводов	11 мм
Тип покрытия	глянцевое
Электрическая износостойкость	40000.0 циклы в соответствии с IEC 60669
Тип монтажа	утопленный

Условия эксплуатации

Степень защиты ip	IP44
-------------------	------

Гарантия на оборудование

Информация о ремонтпригодности	Подлежит замене
Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом