

Референс	**ATN441061**
Страна производитель	Россия
Бренд	Systeme Electric
Описание	ATLASDESIGN AQUA 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ IP44, сх.6, 10AX, механизм, КАРБОН
Доп. описание	Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign Aqua (цвет карбон) выключателя 1-клавишного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Изделие со степенью защиты IP44 обеспечит безопасность использования в ванной и на кухне. - Несмотря на внешнее сходство, конструкция рамок серии AtlasDesign Aqua отличается от конструкции рамок AtlasDesign. Механизмы и рамки со степенью защиты IP20 несовместимы с механизмами и рамками со степенью защиты IP44.

Совместимые референсы 3



ATN441001 - ATLASDESIGN AQUA 1-постовая РАМКА IP44, КАРБОН



ATN441002 - ATLASDESIGN AQUA 2-постовая РАМКА IP44, КАРБОН



ATN441003 - ATLASDESIGN AQUA 3-постовая РАМКА, IP44, КАРБОН

Рекомендуемые продукты 4



IMT35100 - КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ СПЛОШНЫХ СТЕН 68(65)X45



IMT351501 - КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН 68(65)X45 DIY



IMT35150 - КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН 68(65)X45



IMT351001 - КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ СПЛОШНЫХ СТЕН 68(65)X45 DIY

Сертификаты 5

Наименование	Действует с	До
ЕАЭС RU C-RU.AT21.B.00043_20	28.05.2020	28.05.2025

ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00789_20	01.03.2020	28.03.2025
UZ.SMT.01.0026.75483261	04.03.2022	04.03.2025
ЕАЭС RU C-RU.АТ21.В.00029_19	11.11.2019	11.11.2024
UZ.SMT.01.0103.117076789	05.09.2024	05.09.2027

Полезные материалы 4

Наименование	Дата обновления	Тип	Размер
Каталог электроустановочных изделий 2024	02.12.2024	Каталог	89.52 MB
Каталог для дизайнеров 2024	31.05.2024	Каталог	9.53 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric	16.09.2024	BIM модель	303.83 MB
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign IP44	10.11.2023	Техническая документация	260.68 KB

Логистические данные Брутто

Тип упаковки	Уровень	Описание	Кол-во	Ед. изм.	Штрихкод	Длина	Ширина	Высота	Ед. изм. размера	Вес	Ед. изм. размера
PCE	1		1	шт.	3606481813039	16	10.5	4.5	см.	0.072	кг.
CAR	3		20	шт.	23606481813033	40.4	24.2	10.6	см.	1.861	кг.
P12	4		1800	шт.	33606481813030	120	80	110.4	см.	185.445	кг.
BB1	2		5	шт.	13606481813036	23	9.2	8.9	см.	0.419	кг.

Логистические данные Нетто

Ширина	71 мм
Высота	71 мм
Глубина	40 мм

Дополнительные характеристики

Вес нетто	0.075 кг
Тип покрытия	глянцевое
Относительная влажность	60-60 %
Форма отвертки	Pozidriv No 1
Количество клавиш	1

Электрическая износостойкость	40000.0 циклы в соответствии с IEC 60669
Функции выключателя	2-канальный
Длина зачистки проводов	11 мм
Исполнительное устройство	клавиша
Стандарты	IEC 60669
Тип монтажа	утопленный
Емкость зажимного соединения	1...2.5 мм² для Жесткий кабель(и) 1...2.5 мм² для Гибкий кабель(и)
Температура окружающей среды при хранении	5-40 °C
Рабочая температура окружающей среды	5-35 °C
Поверхность	декоративное покрытие

Условия эксплуатации

Экологичность	не содержит галогенов
Степень защиты ip	IP44

Основные характеристики

Тип упаковки	Флоупак
Комплектация изделия	изделие в сборе
Режим фиксации	винты
Тип продукта	выключатель
Серия	AtlasDesign
Цветовой оттенок	карбон
Область применения	освещение
Минимальная партия для продажи	1
Номинальный ток	10 А в 250 В Переменный ток 50 Гц
Количество в одном комплекте	Комплект из 20 шт.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом

Информация о ремонтопригодности	Подлежит замене